

DRZWI WEWNĘTRZNE	SYMBOL		D1	D2	D2a	D2b	D3	D4	PRZESZKLENIE WEWNĘTRZNE	OW						
	SCHEMAT															
	UWAGI		DRZWI - 1100 2000	DRZWI - 900 2000	DRZWI - 900 2000	DRZWI - 900 2000	DRZWI - 900 2000	DRZWI - 800 2000		<p>PRZESZKLENIE O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, SYSTEMOWE</p> <p>Wypełnienie - szkło, bezpieczne, bezbarwne.</p>						
			DRZWI O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, SYSTEMOWE Wypełnienie - panel aluminiowy, pełny. Wypozażenie: - okucia: zawiasy, zamek ze stali nierdzewnej, wg rozw. producenta.	DRZWI O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, SYSTEMOWE Wypełnienie - panel aluminiowy, pełny. Wypozażenie: - okucia: zawiasy, zamek ze stali nierdzewnej, wg rozw. producenta.	DRZWI O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, SYSTEMOWE Wypełnienie - szkło, bezpieczne, bezbarwne. Wypozażenie: - okucia: zawiasy, zamek ze stali nierdzewnej, wg rozw. producenta. Zamek z możliwością blokowania od wewnątrz oraz odblokowania od zewnątrz. Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą. Drzwi wyposażone w kratkę wentylac. zg. z PN.	DRZWI O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, SYSTEMOWE Wypełnienie - panel aluminiowy, pełny. Wypozażenie: - okucia: zawiasy, zamek ze stali nierdzewnej, wg rozw. producenta. Zamek z możliwością blokowania od wewnątrz oraz odblokowania od zewnątrz. Drzwi wyposażone w kratkę wentylac. zg. z PN.	1. SKRZYDŁO DRZWIOWE - skrzydło płaskie, okleinowane, - wypełnienie - płyta wiórowa otworowa, - okleina CPL gr. 0.2mm, kol. ... 2. FUTRYNA REGULOWANA (systemowa) 3. WYPOSAŻENIE: - okucia: zawiasy, zamek ze stali nierdzew. wg rozw. producenta. Zamek z możliwością blokowania od wewnątrz oraz odblokowania od zewnątrz. Drzwi wyposażone w kratkę went. zg. z PN.	1. SKRZYDŁO DRZWIOWE - skrzydło płaskie, okleinowane, - wypełnienie - płyta wiórowa otworowa, - okleina CPL gr. 0.2mm, kol. ... 2. FUTRYNA REGULOWANA (systemowa) 3. WYPOSAŻENIE: - okucia: zawiasy, zamek ze stali nierdzew. wg rozw. producenta. Zamek z możliwością blokowania od wewnątrz oraz odblokowania od zewnątrz. Drzwi wyposażone w kratkę went. zg. z PN. 4. DOŚWIETLENIE: - szyba mleczna , szkło bezpieczne.								
			KOLOR		RAL		RAL				RAL		RAL			
			LEWE	PRAWE	L	P	L	P			L	P	L	P	L	P
			WYM. W ŚWIETLE OŚCIEŻY	So	1270		1070				1070		1070		1000	
	Ho	2070		2070		2070		2070		2060		2060				
	WYM. W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	1100		900		900			900		900		800		
		H	2000		2000		2000			2000		2000		2000		
	POZ. + 10.39		2	4	2	1	—	1		—	3	—	1	2	2	
	RAZEM		6		3		1			3		1		4		

UWAGI:

- ZESTAWIENIE ŚLUSRKI I STOLARKI NIE MOŻE BYĆ PODSTAWĄ ZAMÓWIENIA U PRODUCENTA.
- PRZED ZAMÓWIENIEM WSZELKIE WYMIARY I ILOŚĆ NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- SZER. PRZEJŚCIA DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA POWINNA WYNOŚIĆ MIN. 90 cm.
- LOKALIZACJA SKRAJNYCH PROFILI ORAZ POŁĄCZENIA ICH Z ELEMENTAMI KONSTR. BUDYNKU WG ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH PRODUCENTA FASAD I STOLARKI.
- SAMOZAMYKACZE NALEŻY ZAMONTOWAĆ NA DRZWIACH ZEWN. W TOALETACH.
- WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH DOPASOWAĆ DO ZAMÓWIONYCH TYPÓW DRZWI.

- Ślusarka drzwiowa wewnętrzna aluminiowa i drewniana - SYSTEMOWA.
- Szklenie drzwi przeszklonych i przeszkleń wewn. - szkło pojedyncze, bezpieczne.
- Profile aluminiowe, zabezpieczyć przed korozją lakierowymi powłokami proszkowymi, kol. wg Projektu Wnętrz.
- Wykonanie i zamocowanie ślusarki okiennej i drzwiowej wg wymagań i zaleceń technologicznych systemodawcy.

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI, STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ  
skala 1:100

OBIEKT:	PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ KOND. IV SZPITALA MSW W RZESZOWIE NA POTRZEBY ZESPOŁU POMIESZCZEŃ PIELĘGNACYJNYCH ODDZ. ŁÓŻKOWEGO				
INWESTOR:	SP ZOZ MSW W RZESZOWIE Rzeszów, ul. Krakowska 16, dz. nr ewid. 1213/1, 1213/5, 1213/7, obr. 213.				
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY				
CZĘŚĆ:	PROJEKT ARCHITEKTURY				
NAZWA RYS:	ZESTAWIENIWI STOLARKI DRZWIOWEJ				SKALA: 1:50
	IMIĘ, NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS	NR RYS:
ARCHITEKTURA					
GL. PROJEKTANT:	arch. Marcin Bocheński	Rz/A-12/06	07.14		A.05
PROJEKTANT:	arch. Katarzyna Krużel - Magdoń	A-104/01	07.14		
SPRAWDZAJĄCY	arch. Grzegorz Magdoń	A-177/00	07.14		