

## LEGENDA:

Oprawa O1: LED 5200lm MPRM IP43/20 840 45W

Oprawa OZ: LED 3900lm PLX IP43/20 840 55W

 Oprawa O3: LED O 1200LM 840 16W IP44

○ Oprawa O4: LED O 2500LM 840 29W IP20 p/t

Oprawa O5: LED O 2500lm 29W IP20 n/t

Oprawa O6: PC LED 1800lm 840 IP65 compact



Oprawa O7: TUBA LED 5400LM 62W IP65

 Oprawa O8: LED 6500lm MPRM IP65 840 55W  
gr. łączeniowa

 **U1 AW** Oprawa O9: 2x18W SH IP65 E 2h AT -25 C  
gr. łączeniowa

Oprawa awaryjna 3W SE 2h AT CNBOP p/t

 Oprawa awaryjna 3W SE 2h AT CNBOP n/t

Oprawa kierunkowa 3,2W SE AT 2h CNBOP

Włącznik dzwonekowy 230V/In10A

Włącznik 1 biegunowy 230V/In10A

Włącznik 1 biegunowy 230V/In10A hermetyczny IP44

Włącznik 2 biegunowy 230V/In10A

Gniazdo 1-fazowe 230V/In 16A

Gniazdo 1-fazowe 230V/1n 16A hermetyczne IP44

Wypust zasilania 1 fazowy 230V

## Wypust zasilania 3 fazowy 400V

OBJEKT:	PRZEBUDOWA POMIESZCZENI PRZYCHODNI W KROŚNIE - ETAP II DZ. NR EWID. 2226/2, OBR. ŚRODOWISKIE, KROŚNO				
INWESTOR:	SP ZOZ MSWIA W RZESZOWIE Rzeszów, ul. Krakowska 16				
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY				
NAZWA RVS:	RZUT PODDASZA			SKALA: 1:50	
IMIĘ NAZWISKO		NR UPŁ.	DATA	PROGNOZ	
NR		NR		NR	
RVS:		RVS:		RVS:	
E.03					

