

DRZWI	SYMBOL		DZ1		DZ2		DZ3		D1		D1a		D2		D3	
	SCHEMAT															
	UWAGI		DRZWI - 1100 2000		DRZWI - 800/2000 EI30		DRZWI - 800/2000 EI60		DRZWI - 900/2000		DRZWI - 900/2000		DRZWI - 800/2000 EI 30		DRZWI - 800/1800	
			DRZWI O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, SYSTEMOWE Wypełnienie - zestaw szklany, szkło bezpieczne bezbarwne. Wyposażenie: - okucia: zawiasy, zamek ze stali nierdzewnej, wg rozw. producenta. - drzwi wyposażone w samozamykacz.		DRZWI O KONSTRUKCJI STALOWEJ, SYSTEMOWE - EI30 - okucia: zawiasy, zamek ze stali nierdzewnej, wg rozw. producenta, - próg ze stali nierdzewnej. Drzwi wyposażone w samozamykacz.		DRZWI O KONSTRUKCJI STALOWEJ, SYSTEMOWE - EI60 - okucia: zawiasy, zamek ze stali nierdzewnej, wg rozw. producenta, - próg ze stali nierdzewnej. Drzwi wyposażone w samozamykacz.		1. SKRZYDŁO DRZWIOWE - skrzydło płaskie, okleinowane CPL , gr. 0.2mm - kolor biały - wypełnienie - płyta wiórowa otworowa, 2. FUTRYNA: - drewnopodobna 3. WYPOSAŻENIE: - drzwi z wkładką na klucz.		1. SKRZYDŁO DRZWIOWE - skrzydło płaskie, okleinowane CPL , gr. 0.2mm - kolor biały - wypełnienie - płyta wiórowa otworowa, próg ze stali nierdzewnej dokręcany do posadzki, 2. FUTRYNA: - drewnopodobna 3. WYPOSAŻENIE: - drzwi z samozamykaczem, - drzwi z wkładką na klucz.		1. SKRZYDŁO DRZWIOWE - skrzydło płaskie, okleinowane CPL HQ, gr. 0.7mm - kolor biały - wypełnienie - płyta wiórowa ognioodporna, próg ze stali nierdzewnej dokręcany do posadzki, 2. FUTRYNA: - metalowa kątowna lub stala MDF 100mm 3. WYPOSAŻENIE: - drzwi z samozamykaczem, - drzwi z wkładką na klucz.		1. SKRZYDŁO DRZWIOWE - skrzydło płaskie, okleinowane CPL , gr. 0.2mm - kolor biały - wypełnienie - płyta wiórowa otworowa, 2. FUTRYNA: - drewnopodobna 3. WYPOSAŻENIE: - drzwi z wkładką na klucz.	
	KOLOR		biały		biały		biały		biały		biały		biały		biały	
	LEWE	PRAWE	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	WYM. W ŚWIE TLE OŚCIEŻY		So	1100	1000	1000	1000	1000	1000	1000	900	900	900	900	900	900
			Ho	2070	2070	2070	2070	2060	2060	2060	2060	2060	1860	1860	1860	1860
	WYM. W ŚWIE TLE OŚCIEŻNICY		S	900	800	800	800	900	900	900	800	800	800	800	800	800
			H	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1800	1800	1800	1800
			—	1	1	—	1	—	9	2	—	2	1	1	1	—
	RAZEM			1	1		1		11		2		2		1	

UWAGI:

1. ZESTAWIENIE ŚLUSRKI I STOLARKI NIE MOŻE BYĆ PODSTAWĄ ZAMÓWIENIA U PRODUCENTA.
2. PRZED ZAMÓWIENIEM WSZELKIE WYMIARY I ILOŚĆ NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
3. SZER. PRZEJŚCIA DRZWI W ŚWIE TLE PRZEJŚCIA POWINNA WYNOŚIĆ MIN. 90 cm.
4. SAMOZAMYKACZE NALEŻY ZAMONTOWAĆ NA DRZWIACH ZEWN. W TOALETACH.
5. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH DOPASOWAĆ DO ZAMÓWIONYCH TYPÓW DRZWI.

1. Stolarka drzwiowa i okienna - SYSTEMOWA.
2. Szklenie drzwi przeszklonych i przeszkleń wewn. - szkło pojedyncze, bezpieczne.
3. Wykonanie i zamocowanie ślusarki okiennej i drzwiowej wg wymagań i zaleceń technologicznych systemodawcy.

OBIKT:	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZYCHODNI W KROŚNIE - ETAP II KROSNO, DZ. NR EWID. 2226/2, OBR. ŚRÓDMIEŚCIE						
INWESTOR:	SP ZOZ MSW W RZESZOWIE Rzeszów, ul. Krakowska 16						
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY						
NAZWA RYS:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ						SKALA: 1:100
ARCHITEKTURA	IMIE, NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS	NR RYS: A.08		
	PROJEKTANT:	arch. Marcin Bocheński	Rz/A-12/06	08.16			
	SPRAWDZAJĄCY	arch. Grzegorz Magdoń	A-177/00	08.16			