







SYMBOL:		D1		D2		D3		D4		D5		D6	
<div>SCHEMAT:</div> <div>szkło bezpieczne bezbarwne</div> <div><div>///</div></div> <div>szkło bezpieczne mleczne</div> <div><div></div></div> <div>panel pełny - aluminiowy</div> <div><div></div></div>													
MIN. WYMIARY W ŚWIETLE:	PRZEJŚCIA:	SZER. x WYS.	90 x 200	SZER. x WYS.	80 x 200	SZER. x WYS.	90 x 200	SZER. x WYS.	90 x 200	SZER. x WYS.	90 x 200	SZER. x WYS.	140 x 200
	OTW. W MURZE:	SZER. x WYS.	101 x 205	SZER. x WYS.	91 x 205	SZER. x WYS.	101 x 205	SZER. x WYS.	101 x 205	SZER. x WYS.	100 x 205	SZER. x WYS.	145 x 205
SUMA L/P		L	P	L	P	L	P	L	P	1		1	
		1	4	1	2	0	2	1	0				
SUMA:		5		3		2		1		1		1	
KOLOR		RAL 9015		RAL 9015		RAL 9015		RAL 9015		RAL 9015		biały	
UWAGI DODATKOWE		drzwi drewniane, w klasie III wg PN 1192,wzmocnione, kolor wg wyboru Inwestora, zamek i okucia wg wyboru Inwestora,		drzwi drewniane, w klasie II wg PN 1192, zamek rolkowy z czołem ze stali nierdzewnej, z blokadą od wewnątrz z możliwością odblokowania od zewnątrz wg. standardu producenta Drzwi wyposażone w kratkę wentylacyjną do pomieszczeń higieniczno- sanitarnych zg. z Polską Normą, A–drzwi wyposażać w samozamykacz z blokadą, zawiasy wg. standardu prod.		drzwi drewniane, w klasie II wg PN 1192, zamek rolkowy z czołem ze stali nierdzewnej, z blokadą od wewnątrz z możliwością odblokowania od zewnątrz wg. standardu producenta Drzwi wyposażone w kratkę wentylacyjną do pomieszczeń higieniczno- sanitarnych zg. z Polską Normą, A–drzwi wyposażać w samozamykacz z blokadą, zawiasy wg. standardu prod.		drzwi drewniane, w klasie III wg PN 1192,wzmocnione, z okienkiem podawczym, jednoskrzydłowe, przeszklone, szklenie szkłem mlecznym, bezpiecznym, zamek z czołem ze stali nierdzewnej wg standardu producenta, zawiasy wg. standardu producenta.		drzwi drewniane, jedno–skrzydłowe, wahadłowe, prze–szklone– bulaj, szklenie szkłem bezpiecznym, bezbarwnym, zawiasy wg. standardu producenta		drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, przesuwne, przeszklone, szklenie szkłem mlecznym,bezpiecznym, zamek z czołem ze stali nierdzewnej wg standardu producenta, zawiasy wg. standardu producenta. Drzwi przesuwane ręcznie (na rolce)	

- UWAGA !
1. Wszystkie drzwi wyposażać w szyldy, klamki i zamki ze stali szlachetnej (chyba że szczegółowy opis precyzuje inaczej).
  2. Zestawienie stolarki należy rozpatrywać łącznie z opisem do projektu i rysunkami architektonicznymi.
  3. Przed zamówieniem stolarki i ślusarki przeprowadzić obmiar stanu istniejącego na budowie i weryfikację podanych wymiarów.
  4. Otwory drzwiowe wykonać pod zamówiony typ ościeżnic .
  5. Wszystkie elementy ślusarki drzwiowej wykonać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, oraz zasadami sztuki budowlanej .
  6. Wszystkie drzwi otwierające się na drogi ewakuacyjne wyposażać w samozamykacze.
  7. Wszystkie drzwi EI30 i EI60 wyposażać w samozamykacze.
  8. Na rysunkach rzutów wymiary otworów okiennych podawane są w świetle muru.
  9. Podane szklenie jest wskazaniem parametrów technicznych i może być zamienione na inne pod warunkiem utrzymania parametrów technicznych i jakościowych zgodnych z obowiązującymi przepisami. Wszystkie szklenia należy wykonać zgodnie z obowiązującym prawem i sztuką budowlaną.

temat / nazwa :	PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NISKIEGO I WYSOKIEGO PARTERU NA POTRZEBY POŁĄCZENIA BUDYNKÓW SZPITALA MSWiA W RZESZOWIE.		
inwestor:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, ULICA KRAKOWSKA 16, 35-111 RZESZÓW		
adres inwestycji:	SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie Rzeszów ul. Krakowska 16 działki 1213/1, 1213/5, 1213/7, obr. 213		
faza: PROJEKT WYKONAWCZY		faza: PW	branża: A
nazwa rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		skala: 1:100	nr rys: A-09
imię i nazwisko:		nr uprawnień :	data:
podpis:			
ARCHITEKTURA:			
projektant:			
arch. Joanna WĘGRZYN	3/PKOKK/2016	04.2020r.	