

Wykończenie pomieszczeń POSADZKI:

P-GR. 1	Posadzka Płytki Gresowe Gres Marazzi seria EvolutionStone kolor Malaga wymiary 60x159,5cmx119,2c, imitacja kamienia naturalnego, płytka rektyfikowana, symbol katalogowy M6QV, grubość 11 mm, antypoślizgowość R9 B, (IDENTYCZNE DO ZASTOSOWANYCH W HALLU)
P-GR. 2	Posadzka Płytki Gresowe Gres TAU Ceramica, seria Corten, kolor A, format 45x90 grubość 6 mm, płytka rektyfikowana imitująca Corten, antypoślizgowość R9. (IDENTYCZNE DO ZASTOSOWANYCH W HALLU)
P-GR. 3	Posadzka Płytki Gresowe np. NOWA GALA NEUTRO NU 02 NATURA, wymiary: 29,7x59,7cm, płytka rektyfikowana antypoślizgowość R10 A, grubość 9,4mm
	płytki startowa 29.7x59.7 cm - rozpoczęcie układania płytek

Wykończenie pomieszczeń ŚCIANY:


	Tapeta np. VESCOM VALENCIA nr kat. 1039.14
	Tapeta np. VESCOM VALENCIA nr kat. 1039.20
	Tapeta np. VESCOM VALENCIA nr kat. 1039.20
	Płytki gresowe na pełną wysokość np. NOWA GALA NEUTRO NU 02 NATURA, wymiary: 29,7x59,7cm, płytka rektyfikowana antypoślizgowość R10 A, grubość 9,4mm
	Fartuch z płytek gresowych (wymiar opisany na rysunku) np. NOWA GALA NEUTRO NU 02 NATURA, wymiary: 29,7x59,7cm, płytka rektyfikowana antypoślizgowość R10 A, grubość 9,4mm

Taśmy winylowe gr. 2 mm i szerokości 30 cm z fabrycznie wykończonymi krawędziami np. ARFEN WG304, kolor dostosować do istniejących elementów (odcienie żółtego)

Odbojoporecze systemowe. Wysokość min. 140 mm na profilu ciągłym z amortyzatorem gumowym i pokrywą winylową np. ARFEN WG140, kolor dostosować do istniejących elementów (odcienie żółtego)

ŚCIANY BEZ OZNACZEŃ KOLORYSTYCZNYCH- DO WYMALOWANIA FARBAMI np. CAPAROL SAMT 10, WZORNIK 3D PALAZZO 240 (KOLOR DO POTWIERDZENIA PRZEZ AUTORA PO WYBORZE PŁYTEK PODŁOGOWYCH)

WC - schemat układu płytek



- UWAGA:
- Przy styku podłogi ze ścianą w pom. bez płytek ściennych przewidzieć płytkę cokołową w kolorze posadzki
 - Wykładziny bezspoinowe posadzki wywinąć na ściane (rozwiązanie systemowe producenta)
 - MATERIAŁ i KOLOR NALEŻY PROWADZIC ZA BRYŁĄ (wewnątrz jak i zewnątrz), zmiana materiału i koloru może nastąpić tylko w narożniku wklęsłym (!!!).
 - UWAGA: tynk cementowo- wapienny należy bezwzględnie zastosować w pomieszczeniach "mokrych", korytarzach
 - W MIEJSCU PRZEJŚCIA PŁYTEK NA ŚCIANE SĄSIEDNIĄ zapewnić odpowiednie higieniczne wypełnienie, lub listwę narożnikową aluminiową w kolorze spójnym dla obydwu kolorów płytek ceramicznych
 - Fuga (klej) SOPRO: - kolor fugi przedstawić do akceptacji projektanta.
 - Układ płytek 60x120xm, dostosować do podziału (fug) istniejących płytek w hallu.
 - Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy bezwzględnie pobrać wymiary z natury.

Projekt jest w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem architektoniczno-urbanistycznym i jest chroniony prawem autorskim.

SCHEMAT USYTUOWANIA:

temat / nazwa : PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NISKIEGO I WYSOKIEGO PARTERU NA POTRZEBY POŁĄCZENIA BUDYNKÓW SZPITALA MSWiA W RZESZOWIE.

inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WĘWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI, ULICA KRAKOWSKA 16, 35-111 RZESZÓW

adres inwestycji: SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie Rzeszów ul. Krakowska 16 (osiedle 121.3/1, 121.3/5, 121.3/7, obr. 213)

faza: **PROJEKT WYKONAWCZY**

skala: **PW 1:50**

branża: **A**

nr rys: **A-06**

imię i nazwisko: _____ nr uprawnień: _____ data: _____ podpis: _____

ARCHITEKTURA: _____

projektant: _____

arch. Joanna WĘGRZYN 3/POKOK/2016 04.2020r.