


SMS

F110 PROTEC

Zgrzewarka rotacyjjna



- Innowacyjny wygląd
- Niskie zużycie energii
- Niski poziom hałasu


Ważne dla nas jest nie tylko zaspokojenie aktualnych potrzeb naszych klientów, ale tak samo istotne jest zapewnienie jeszcze lepszych rozwiązań w przyszłości.

Nazwa PROTEC pochodzi od angielskiego słowa "protect" (oznaczającego ochronę) i pokazuje wysoki poziom ochrony zapewniany przez zgrzew. Oznacza ona również użycie najwyższej jakości podzespołów do produkcji każdej zgrzewarki.

Dane opisujące każdy zgrzew są przechowywane tak by można było w dowolnym momencie sprawdzić parametry dowolnego zgrzewu.

SMS F110 PROTEC jest wyposażony w automatyczną funkcję zmiennego kierunku napędu rolek oraz licznik cykli z alarmem.

Urządzenie wyposażone jest we wbudowaną drukarkę, która może drukować na opakowaniach datę pakowania, datę ważności, kod, tekst i kody kreskowe. Ponadto wyposażona jest w port RS232 do aktualizacji oprogramowania urządzenia.



Zgrzewarka z blatem rolkowym

Podstawowe parametry

| | |
|---|---|
| W całości wykonana ze stali nierdzewnej | • |
| Sterowanie mikroprocesorowe | • |
| Cyfrowe menu | • |
| Liczba linii wyświetlacza | 2 |
| Funkcja zegara i kalendarza | • |
| Klawiatura | • |
| Klawiatura alfanumeryczna | • |
| Przechowywanie danych | • |
| Zgodność z normą DIN58953-7 | • |
| Funkcja czuwania | • |
| Funkcja autostartu | • |
| Automatycznie uruchamiany napęd rolek | • |
| Zmienny kierunek napędu rolek | • |
| Licznik cykli z alarmem – opcja zerowania | • |
| Ośłona wlotu | • |
| Połączenie przez port RS232 | • |

Zgrzew

| | |
|--|---------|
| Typ zgrzewu (<i>rowkowy lub płaski</i>) | rowkowy |
| Szerokość zgrzewu (mm) | 15 |
| Długość zgrzewu (mm) | ∞ |
| Regulacja odległości zgrzewu od krawędzi | • |
| Samoregulujący docisk rolek | • |
| Szybkość zgrzewania (m / min) | 10 |
| Cyfrowy wskaźnik temperatury | • |
| Regulacja temperatury (50 – 199°C) | • |
| Tolerancja temperatury zgodna z DIN58953-7 | +/- 1% |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem | • |

Zasilanie elektryczne

| | |
|----------------------------------|-----|
| 220/240 VAC, 50Hz | • |
| Maksymalny pobór mocy (w watach) | 365 |
| Średni pobór mocy (w watach) | 70 |

Wymiary

| | |
|-----------|-----|
| Szerokość | 527 |
| Głębokość | 162 |
| Wysokość | 314 |

Certyfikaty

DIN 58953.7:2010 / 2006/42 CE / 2006/195/CE

Opcje drukowania

| | |
|--|---|
| Wbudowana drukarka | 1 |
| Test głowicy drukarki | • |
| Zmienna pozycja początku drukowania | • |
| Data w formacie: dmr/rmd/mdr | • |
| Zmienna wysokość tekstu | • |
| Data pakowania i ważności | • |
| Rok w formacie: RR/RRRR | • |
| Kod alfanumeryczny (<i>identyfikator / partia</i>) | • |
| Licznik | • |
| Opis pakietu | • |
| Znak CE | • |
| Symbol sterylności | • |
| Symbol EN980 | • |
| Włączenie / wyłączenie funkcji drukowania | • |
| Obrót tekstu o 180° | • |

Ustawienia

| | |
|--------------------------------------|---|
| Wybór języka | • |
| Wiele dat ważności | • |
| Temperatura w °C lub F° | • |
| Regulacja czasu ważności do 9999 dni | • |
| Zmienny format wydruku | • |
| Linia kodu maksymalnie 20 znaków | • |

Wypożyczenie dodatkowe

| | |
|------------------------|---|
| Błat przedni | ○ |
| Błat przedni z rolkami | ○ |
| Dystrybutor rolkowy* | ○ |
| Nadstawka* | ○ |

* Dostępne w szerokościach użytkowych: 600, 1200 lub 1500

Usługi serwisowe

| | |
|-----------------------------------|---|
| Test siły zgrzewu według EN 868-5 | • |
| Kalibracja | • |

• Standard; ○ Opcja



Dystrybutor rolkowy
wraz z nadstawką

SMS sp. z o.o.

ul. Norberta Adamowicza 8
05-530 Góra Kalwaria

+48 22 843 27 61

market@sms.com.pl
www.sms.com.pl