
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA FRAGMENTU PIWNIC BUDYNKU A1 SP ZOZ MSWiA W RZESZOWIE W CELU DO-
STOSOWANIA ICH DO POTRZEB CENTRALNEJ STERYLIZATORNI
ADRES INWESTYCJI : 35-111 RZESZÓW UL. KRAKOWSKA 16
INWESTOR : SP ZOZ MSWiA
ADRES INWESTORA : 35-111 RZESZÓW UL. KRAKOWSKA 16
WYKONAWCA ROBÓT : BUDOWLANKA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Eugeniusz PIGUŁA
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Płyta żelbetowa			
1 d.1	KNNR 1 0301-02	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) 4,0*12*1,5	m ³		
			m ³	72,000	
				RAZEM	72,000
2 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowytładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km Krotność = 4 poz.1	m ³		
			m ³	72,000	
				RAZEM	72,000
3 d.1	kalk. własna	Koszt utylizacji ziemi na wysypisku poz.1	m ³		
			m ³	72,000	
				RAZEM	72,000
4 d.1	KNNR 1 0319-01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 2.5-4.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-II - wymiana gruntu z zagęszczeniem mechanicznym 4,0*12*1,1	m ³		
			m ³	52,800	
				RAZEM	52,800
5 d.1	KNR-W 2-18 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr.20 cm 4,0*12*0,2	m ³		
			m ³	9,600	
				RAZEM	9,600
6 d.1	KNNR 2 0107-03	Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych zbrojeniem rozproszonym w deskowaniu tradycyjnym 10,3*4,0*0,15	m ³		
			m ³	6,180	
				RAZEM	6,180
7 d.1	KNNR 2 0301-03	Mur oporowy z bloczków betonowych 4,0*1,2*0,25	m ³		
			m ³	1,200	
				RAZEM	1,200
8 d.1	KNNR 7 0209-05	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby 200	kg		
			kg	200,000	
				RAZEM	200,000
9 d.1	KNNR 7 0208-04	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - drabina techniczna 150	kg		
			kg	150,000	
				RAZEM	150,000
10 d.1	KNR 4-01 0322-06	Osadzenie w murze drabin stalowych w podłożach betonowych 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 8	szt. przec. szt. przec.		
				8,000	
				RAZEM	8,000
2		Ściany i sufity wyburzenia i uzupełnienia			
12 d.2	KNNR 3 0303-01	Przebiecia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej (1,17+0,9+0,45+1,2+1,2+0,5+0,3+1,0+0,6+0,6+1,0+3,65+3,65+0,8+1,0)*0,15*2,75+2,12*0,15*2,95	m ³		
			m ³	8,371	
				RAZEM	8,371
13 d.2	KNNR 3 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej (0,5+1,0+1,0)*0,15*2,95	m ³		
			m ³	1,106	
				RAZEM	1,106
14 d.2	KNR AT-43 0106-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.03) (3,0+2,4+3,15+1,0+6,2+5,9+1,83+1,83+3,9+4,85+2,45+2,6+1,5+1,55+1,0+3,2+2,35+3,1)*2,75	m ²		
			m ²	142,478	
				RAZEM	142,478
15 d.2	KNR AT-43 0212-05	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi - demontaż 49,81+14,53+4,34+4,66+7,86+7,06+7,06	m ²		
			m ²	95,320	
				RAZEM	95,320

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR AT-43	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi	m ²		
d.2	0213-01	Płyta do sufitów kasetonowych - BioGuard Acoustic 17 mm Armstrong	m ²	294,870	
		49,81+10,27+7,06+7,06+7,85+4,34+4,66+14,53+51,78+11,06+13,67+112,78		RAZEM	294,870
17	KNR AT-43	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 i uchwytach	m ²		
d.2	0207-01	bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe			
	sufity 01	1,78*2,4	m ²	4,272	
	sufity 04	2,0*1,8	m ²	3,600	
	sufity 06	13,1*0,9	m ²	11,790	
	sufity 07	1,5*2,5	m ²	3,750	
	sufity 08	1,5*1,1	m ²	1,650	
	sufity 09	1,5*1,3	m ²	1,950	
	sufity 10	1,5*2,5	m ²	3,750	
	sufity 11	2,5*0,6	m ²	1,500	
	sufity 18	2,75*1,85	m ²	5,088	
	sufity 19	1,2*1,85	m ²	2,220	
	sufity 21	2,7*0,9	m ²	2,430	
				RAZEM	42,000
3		Tynki i malowanie			
18	KNNR 2	Tapetowanie ścian fototapetą	m ²		
d.3	1406-02		m ²	9,125	
		3,65*2,5		RAZEM	9,125
19	kalk. własna	Szyba na dystansach nad blatem roboczym	m ²		
d.3			m ²	1,470	
		2,1*0,7		RAZEM	1,470
20	KNNR 3	Odbicie płytek ceramicznych na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.3	0601-01		m ²	32,750	
	21	(3,9+2,65)*2*2,5		RAZEM	32,750
21	KNNR 2	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów	m ²		
d.3	0801-03		m ²	32,750	
	21	(3,9+2,65)*2*2,5	m ²	9,625	
		(0,5+1,0+1,0+1,0)*2,75		RAZEM	42,375
22	KNNR 2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m ²		
d.3	0803-02		m ²	68,750	
	01	(6,5+7,25)*2*2,5	m ²	38,000	
	03	(4,55+3,05)*2*2,5	m ²	19,000	
	04	(2,0+1,8)*2*2,5	m ²	118,500	
	06	(13,1+10,6)*2*2,5	m ²	20,000	
	07	(1,5+2,5)*2*2,5	m ²	13,000	
	08	(1,5+1,1)*2*2,5	m ²	14,000	
	09	(1,5+1,3)*2*2,5	m ²	20,000	
	10	(1,5+2,5)*2*2,5	m ²	16,500	
	11	(3,1+0,2)*2*2,5	m ²	12,750	
	12	(2,35+0,2)*2*2,5	m ²	5,750	
	15	2,3*2,5	m ²	6,000	
	16	(1,0+0,2)*2*2,5	m ²	23,000	
	18	(2,75+1,85)*2*2,5	m ²	15,250	
	19	(1,2+1,85)*2*2,5	m ²		
				RAZEM	390,500
23	KNNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
d.3	0802-06		m ²	35,250	
	02	(4,7+2,35)*2*2,5	m ²	108,250	
	20	(2,75+18,9)*2*2,5	m ²	47,125	
	sufity 01	6,5*7,25	m ²	42,000	
	sufity	poz.17	m ²	42,375	
		poz.21		RAZEM	275,000
24	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez grun-	m ²		
d.3	1401-06	towania	m ²	275,000	
		poz.23		RAZEM	275,000
25	KNR AT-31	Montaż odbojnic ściennych szerokości 300mm	m		
d.3	0701-03				
	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		87,8	m	87,800	
				RAZEM	87,800
26 d.3	KNR AT-31 0701-03 analogia	Montaż odbojnic ściennych szerokości 200mm	m		
		28,1	m	28,100	
				RAZEM	28,100
4		Stolarka drzwiowa i okienna			
27 d.4	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru drzwi płycinowych	m ²		
		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
28 d.4	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie drzwi płycinowych z demontażu	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
29 d.4	KNR AT-02 2058-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach działowych z płyt gipsowych ORTH w gotowych otworach	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
30 d.4	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
		4*1,1*2,08+9*1,0*2,08	m ²	27,872	
				RAZEM	27,872
31 d.4	KNR 0-19 1024-08 analogia	Montaż drzwi przesuwnych	m ²		
		1,0*2,08	m ²	2,080	
				RAZEM	2,080
32 d.4	KNR 0-19 1024-06 analogia	Montaż - drzwi rozwierane 1,10;1,0	m ²		
		4*1,1*2,08+9*1,0*2,08	m ²	27,872	
				RAZEM	27,872
33 d.4	KNR 0-19 1024-01	Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych na budowie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Posadzka			
34 d.5	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		14,53+4,66+1,65	m ²	20,840	
				RAZEM	20,840
35 d.5	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki	m ³		
		(14,53+4,66+1,65)*0,1	m ³	2,084	
				RAZEM	2,084
36 d.5	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²		
		14,53+4,66+1,65	m ²	20,840	
				RAZEM	20,840
37 d.5	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładziny i parkiet	m ²		
		poz.36	m ²	20,840	
				RAZEM	20,840
38 d.5	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie	m ²		
		poz.37	m ²	20,840	
				RAZEM	20,840
39 d.5	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych antyelektrostatycznych	m ²		
		14,53	m ²	14,530	
				RAZEM	14,530
40 d.5	KNNR 2 1206-05 analogia	Wyprofilowanie wykładziny PCV na cokół przyścienny wysokości 10cm	m		
		3,8+1,92+1,84+2,45+2,45+3,1*2	m	18,660	
				RAZEM	18,660

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41	KNNR 2	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
d.5	1206-07	14,53	m ²	14,530	
				RAZEM	14,530
42	KNNR 2	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 na warstwie oddzielającej gr. 30 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych	m ²		
d.5	1207-02	4,66+1,65	m ²	6,310	
				RAZEM	6,310
43	KNNR 2	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x60 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm - płytki wielobarwne	m ²		
d.5	1209-04	poz.42	m ²	6,310	
				RAZEM	6,310